

### → Использование

Модуль TCM используется в качестве основания мобильного аэропорта/аэродрома и как место хранения материала:

- металлическая площадка модуля TCT
- металлическая площадка модуля TCB
- галерея модуля TCT
- питающие кабели для подключения комплекта
- крепление контурных огней
- крепление датчиков метео-станции
- крепление прожектора
- крепление спутниковой антенны
- крепление антенны транссивера
- алюминиевая лестница (3м)
- цепи для закрепления/подвески модулей при установке комплекта при помощи крана
- запасная краска и запчасти
- освещение
- сокет

~ 2 390



длина    ширина    высота  
6058    x    2438    x    2591



### КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

TCM.2. N M x

**Типовой ряд контейнера** (обозначение производителя)

**Тепловая изоляция**

N = нормальная тепловая изоляция

**Исполнение**

M = мобильное исполнение

**Сеть напряжения питания**

2 = 3 x 220 В / 50-60 Гц, фидер собственного потребления 3x50 А

4 = 3 x 230/400 В / 50-60 Гц, фидер собственного потребления 3x32 А

0 = другая сеть напряжения питания, необходимо указать



н. статьи:

**6.7****TCM**

Эта страница преднамеренно оставлена пустой.